

HORIZONTAL COIL TONG

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

- 01 Çelik ve alüminyum bobin taşıma
Steel and aluminum coil transport
- 02 Haddehaneler ve servis merkezleri
Rolling mill production lines
- 03 Liman ve açık stok sahaları
Ports and outdoor storage yards
- 04 Ağır sanayi ve metal işleme tesisleri
Heavy industry and metal processing facilities

TEKNİK VE YAPISAL ÖZELLİKLER / TECHNICAL AND STRUCTURAL FEATURES

-  Yüksek dayanımlı alaşımlı çelik gövde
High-strength alloy steel body
-  İçten kavrama prensibi ile dengeli yük taşıma
Internal gripping principle for balanced lifting
-  Otomatik kilitleme mekanizması
Automatic locking mechanism
-  Bobin yüzeyini koruyan temas noktaları
Coil-protective contact surfaces
-  Farklı bobin ölçüleri ve tonajlara uygun özel üretimi
Custom manufacturing for various inner diameters and capacities
-  EN ve CE standartlarına uygun imalat
Manufactured in accordance with EN and CE standards

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bobin Tong, çelik, alüminyum ve benzeri metal bobinlerin güvenli, dengeli ve hasarsız şekilde kaldırılması ve taşınması için tasarlanmış özel bir kaldırma ekipmanıdır. Vinç sistemleriyle birlikte kullanılır ve ağır sanayi uygulamalarına uygundur. Bobinin iç çapından kavrama yapan tasarımı sayesinde yükü merkezden ve dengeli bir şekilde tutar. Otomatik kilitleme mekanizması, yük altındayken kendiliğinden devreye girerek maksimum güvenlik sağlar. Yük serbest bırakıldığında sistem kolayca açılır ve operasyon süresini kısaltır. Bobin yüzeyini koruyan özel temas noktaları sayesinde deformasyon ve yüzey hasarı oluşmaz. Bobin Tong'lar, farklı bobin çapı ve ağırlıklarına göre özel ölçülerde üretilir.


PRODUCT DESCRIPTION

Coil Tong is a specialized lifting device designed for the safe, balanced, and damage-free lifting and handling of steel, aluminum, and similar metal coils. It is used in conjunction with crane systems and is suitable for heavy industrial applications. Its design, which grips the coil from the inner diameter, ensures that the load is held centrally and in a well-balanced manner. The automatic locking mechanism is activated automatically under load, providing maximum safety. When the load is released, the system opens easily, reducing operation time. Special contact points that protect the coil surface prevent deformation and surface damage. Coil Tongs can be custom-manufactured to suit different coil diameters and weights.



Maximum Capacity:

50 Tons





SMARTER SAFER STRONGER

